



Der Erfolgsschlüssel für einfache und schnelle Montage



Selbst ganz unten voll auf der Höhe: Schubkastenmontage im Sockelbereich

Der Montagevorgang besteht lediglich darin, die Führungsschienen in der vorgesehenen Fußbohrung zu verschrauben. Diese Möglichkeiten sind bei allen Multi-Star-Varianten ab 150 mm Höhe gegeben.



Die Sockelblende lässt sich bequem und einfach an den Multi-Star-Sockelfuß montieren.

- Die Halteklammer in den Adapter einstecken.
- Anschließend die Sockelseitenblende einpassen.
- Die Schutzfolie vom Klebeband der Halteklammer entfernen.
- Die „eingepasste“ Sockelseitenblende positionieren und andrücken.
- Blende wieder entfernen (Halteklammer ist exakt positioniert mit der Blende verklebt).
- Halteklammer mit der Blende verschrauben, dadurch erhöht sich die Klemmwirkung der Halteklammer.
- Sockelseitenblende wieder montieren.
- Traglast 250 kg / Fuß



Sockelfuß Multi-Star Farbe: schwarz

Gesamthöhe:	100 mm
Verstellbereich:	90–120 mm
Art.-Nr.	1137.8891
Gesamthöhe:	120 mm
Verstellbereich:	110–140 mm
Art.-Nr.	1126.8891
Gesamthöhe:	150 mm
Verstellbereich:	140–170 mm
Art.-Nr.	1127.8891
Gesamthöhe:	170 mm
Verstellbereich:	160–190 mm
Art.-Nr.	1139.8891




Sockelfüße

Adapter mit Spreizdübeln

Farbe: schwarz
Art.-Nr.
1124.8891




1124



Adapter

1125




Rastelemente


für vordere Sockelblende

Farbe: rot

Art.-Nr. **Ausführung**
1128.8865 für 13 mm
1243.8865 für 16 mm



Rastelement



Halteklammer

für seitliche Sockelblende

Farbe: schwarz

Art.-Nr. **Ausführung**
1129.8865 zum Anschrauben



Halteklammer